


**Напольные бойлеры косвенного нагрева Parpol с одним теплообменником
серии VS на 1500 – 2000 литров.**



Особенности продукта

Высокопроизводительный теплообменник
Износостойкая циркониевая эмаль
Экологически чистая изоляция
Исключительно низкие потери тепла
Два магниевых анода для защиты от коррозии
Возможность установки двух электрических тэнов
Гильза под датчик котла/термостат
Линия рециркуляции
Установлен термометр
Быстросъемный технический фланец
Защитный кожух ПВХ на молнии
Все резьбы внутренние
В комплекте предохранительный клапан
Произведено в Болгарии



Характеристики	Модель	VS 1500	VS 2000
	Артикул	501500	502000
	Вместимость, L	1500	2000
	Класс энергоэфф./ тепло потери, W/h	C / 158	C / 182
	Эл. Тэн (опционально), kW	3 ÷ 27	3 ÷ 27
	Номинальное давление и t° в баке, bar/°C	8 / 95	8 / 95
	Номинальное давление и t° в ТО, bar/°C	10 / 110	10 / 110
	Площадь и мощность ТО, м2/ kW	3,5	4,9
	Производительность (ΔT 35 °C/80 °C), L/h	2540	3580
	Изоляция, мм	100	100
	Вес, kg	370	477
Подключение	1. Термометр	есть	есть
	4. Отверстие для тэна	1 1/2"	1 1/2"
	5, 6. Теплообменник вход, выход	1"	1"
	7. Технический фланец	есть	есть
	8. Муфта для термостата	1/2"	1/2"
	9. Вход холодной воды	2"	2"
	10. Рециркуляция	2"	2"
	11. Выход горячей воды	2"	2"
Размеры	12. Дополнительное отверстие	1 1/2"	1 1/2"
	13. Дополнительный выход	2"	2"
	14. Магнийевый анод	два	два
	A, mm	395	415
	B, mm	445	465
	C, mm	1215	1255
	D, mm	1250	1400
	G, mm	100	100
	H, mm	2210	2255
	I, mm	730	730
	M, mm	1385	1535
	P, mm	1755	1775